

ALEXO®

Der Klassiker seit 1931




Glatz 

ALEXO®



Gestell	10-teilig Stock Ø 30 mm Zahnkranzgelenk aus vernickeltem Messing Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas Funktion: Neigbar bis 90° Gestelldach: rund
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 %
Volant	Mit oder ohne erhältlich Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
Schutzhülle	Optional bestellbar



Verwendungsort



Befestigung



Schirmmasse

Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
cm			
Ø 200	10-teilig	180 00 200 751	180 00 200 750
Ø 220	10-teilig	180 00 220 751	180 00 220 750


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe/mit Volant	Durchgangshöhe/mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E¹/E²	F¹/F²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



Zubehör

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle		350 01 609 983
---	-------------	--	----------------

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	Übergangsröhr ST	350 01 205 105
---	-------------------------------	------------------	----------------

Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	--	-------------	----------------

Sockel

6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 8,5 cm	Standrohr Z	350 01 109 532
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
8	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
8	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445


Standrohre / Übergangsröhre

9	Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl verzinkt		350 01 200 135
10	Übergangsröhr ST, Ø 25–33 mm, Stahl verzinkt		350 01 205 100

Diverse Befestigungsarten

11	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
----	--	-------------	----------------

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

